


GF Silenta 3A Parallelabzweig AMS 87,5° 90-50mm

1185536

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Parallelabzweig AMS 87,5°

Spezifikation


Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Parallelabzweig AMS 87,5° 90-50mm

1185536



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN 6414900269735

Item no GF 4704209042021

Item no GTIN 06414900269735

Item no RSK 2832223

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 225

Länge der Artikeleinheit 180

Gewicht der Artikeleinheit 0,47

Breite der Artikeleinheit 107

Item_UOM St.

Measurements

Länge (l2) 60,2

Länge (l3) 55

Z-Messung d 89,7

Z-Messung d1 90,3

Z-Messung d2 90,3

Z-Messung z 2,8

Z Measurement L1 55

Z Measurement LB 345

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900600071

Verpackung GTIN PL2 06414900653381

Verpackungshöhe PL1 225

Verpackungshöhe PL2 360

Verpackungslänge PL1 180

Verpackungslänge PL2	590
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	4
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0043335
Verpackungsband PL2	0,082836
Verpackungsgewicht PL1	0,47
Verpackungsgewicht PL2	3,2212
Verpackungsbreite PL1	107
Verpackungsbreite PL2	390

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com