

Uponor Tecto Diagonal-Rohrfixierung 45deg 75mm

1005482

- Einfache Rohrhaltenoppen zur diagonalen Rohrfixierung
- Besteht aus Streifen mit 3 einzelnen Fixierungen



Ausschreibungstexte Uponor Tecto Diagonal-Rohrfixierung

Spezifikation

- Noppenplatten zur Befestigung von Rohren mit den Abmessungen von 14 - 17mm.
- Mit Dämmung aus EPS gemäß DIN EN 13163
- Für Rohrabstand in cm: 10 / 15 / 20 / 25 / 30
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102

Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydritestrichen

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Tecto Diagonal-Rohrfixierung 45deg 75mm

1005482



Technische Daten

Maßeinheit	St.
Item no VVS	339262375
Item no LVI	2023055
Packaging Quantity PL1	10
Packaging Quantity PL3	420
Packaging Quantity PL4	1680

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de