

Uponor Fluvia Max.-Begrenzungstherm. 5-60°

1005504

- Als Anlegethermostat zur Pumpenabschaltung bei Übertemperatur im Vorlauf



Ausschreibungstexte Uponor Fluvia Max.-Begrenzungstherm.

Spezifikation

- Vormontiert
- Pumpengruppen Fluvia Move mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kann mit Halterungen links oder rechts an der Anlage installiert werden

Anwendung

- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 55 - 60 °C

Uponor Fluvia Max.-Begrenzungstherm. 5-60°

1005504



Product code

Item no EAN	4021598024083
Item no GTIN	04021598024083
Item no NRF	8361184
Item no VVS	466260995

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	115
Länge der Artikeleinheit	46
Gewicht der Artikeleinheit	0,14
Breite der Artikeleinheit	55
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905252275
Verpackung GTIN PL3	06414905252282
Verpackung GTIN PL4	06414905655922
Verpackungshöhe PL1	125
Verpackungshöhe PL3	135
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	65
Verpackungslänge PL3	390
Verpackungslänge PL4	800
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	10
Verpackungsmenge PL4	480
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000446875

Verpackungsband PL3	0,01026675
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	0,19
Verpackungsgewicht PL3	2
Verpackungsgewicht PL4	121
Verpackungsbreite PL1	55
Verpackungsbreite PL3	195
Verpackungsbreite PL4	1200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de