


Uponor Vario PLUS Schlauchtülle G3/4 x 1/2

1009214



Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Schlauchtülle

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierungsventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung


- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Schlauchtülle G3/4 x 1/2

1009214



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	0,75
LÄNGE_L	35
Länge (l1)	8,8
Länge (l2)	22,8
z1	3,4

Product code

Item no EAN	4016203841827
Item no GF	35001009214
Item no GTIN	04016203841827
Item no LVI	2026815
Item no NOBB	41948018
Item no NRF	8362666
Item no RSK	2418976
Item no VVS	087602176

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	20
Gewicht der Artikeleinheit	0,01
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905434701
Verpackung GTIN PL3	06414905445158
Verpackung GTIN PL4	06414905655939
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL3	135
Verpackungslänge PL1	25

Verpackungslänge PL3	135
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000015
Verpackungsband PL3	0,000820125
Verpackungsgewicht PL1	0,03
Verpackungsgewicht PL3	0,35
Verpackungsbreite PL1	20
Verpackungsbreite PL3	45

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com