

## Uponor Vario PLUS Verteiler mit Ventil LS 3x3/4 Euro 1030580



### Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Verteiler mit Ventil

#### Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

#### Anwendung

- Für Flächenheizung und - kühlung

#### Zertifikat

- CE

## Uponor Vario PLUS Verteiler mit Ventil LS 3x3/4 Euro 1030580



### Product code

Item no EAN	4016203841230
Item no GF	35001030580
Item no GTIN	04016203841230
Item no LVI	2025025
Item no NOBB	42496046
Item no NRF	8362714
Item no RSK	2418995
Item no VVS	087605133

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	180
Länge der Artikeleinheit	170
Gewicht der Artikeleinheit	0,722
Breite der Artikeleinheit	45
Item_UOM	Paar

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905264940
Verpackung GTIN PL4	06414905264957
Verpackungshöhe PL1	137
Verpackungshöhe PL4	1500
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	290
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,002037875
Verpackungsband PL4	1,44

Verpackungsgewicht PL1	0,78
Verpackungsgewicht PL4	251,2
Verpackungsbreite PL1	85
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

**Uponor GmbH**  
Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany  
T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)  
[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)