

Uponor Vario PLUS Vorlauf-Ventileinsatz scale 1-5

1034523

- Vorlauf Regulier- und Absperrventil



Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Vorlauf-Ventileinsatz scale 1-5

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung

- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Vorlauf-Ventileinsatz scale 1-5

1034523



Product code

Item no EAN	4016203841865
Item no GTIN	04016203841865
Item no LVI	2025707
Item no NRF	8362671
Item no RSK	2418981
Item no VVS	087604105

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	95
Länge der Artikeleinheit	30
Gewicht der Artikeleinheit	0,029
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	92
Länge (l1)	28,5
Außendurchmesser_do	38

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905636396
Verpackungshöhe PL1	105
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,002184
Verpackungsgewicht PL1	0,6
Verpackungsbreite PL1	80

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de