


## Uponor RTM Winkelmuffe 25-Rp3/4"FT

**1048593**

- Aus Messing
- Zylindrisches Innengewinde nach ISO 7



### Ausschreibungstexte Uponor RTM Winkelmuffe

#### Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat


- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

#### Ausschreibung

Aus Messing, mit integrierter Pressfunktion, Verpresst Kennzeichnung und Farbcodierung. Zylindrisches Innengewinde nach ISO 7

## Uponor RTM Winkelmuffe 25-Rp3/4"FT

1048593



### Technische Daten

Artikelmenge 1	1
Artikelmenge 2	20
Maßeinheit	St.
Durchmesser aussen	25 mm
Innengewinde Rp	3/4 inch
Länge (l1)	30 mm
Länge (l2)	55 mm
z-Maß z1	12 mm
z-Maß z2	29 mm

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Deutschland

T +4932221090866  
E kundenservice@uponor.com  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)