

Uponor Base Raumfühler UP T-24 flush 230V

1058423

- Unterputz
- Gedruckte Skala auf dem Stellrad
- Einfache Ein / Aus Steuerung (Bimetall)
- Der Einstellbereich kann mechanisch durch Verschieben von Stiften unter dem Zifferblatt begrenzt werden
- Saubere und einfache Verdrahtung mit Uponor Base X-60, X-80, X-23 und Flexiboard X-24, X-25, X-26, X-27
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 30 °C
- Kabel: 4 x 1.5 mm²
- Max. Kabellänge: 100 m
- Schutzklasse: IP30
- Farbe: Reinweiß, glänzend



Ausschreibungstexte Uponor Base Raumfühler UP T-24 flush

Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Anwendung

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Zertifikat

- CE

Uponor Base Raumföhler UP T-24 flush 230V 1058423



Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de