

## Uponor Base Prog. Raumfühler T-26 dig. prog. 230V RAL9010

### 1058425

- Anschlussmöglichkeit für Boden oder Fernfühler
- Unterputz
- Voll programmierbar - 5 / 2 oder 7 Tage mit vier Heizstufen pro Tag
- Mehrere Regelmöglichkeiten - nur Raum, Raum und Boden oder nur Boden
- Ferienmodus
- Optimierter Start
- Manipulationssichere Sperrfunktion
- Status wird im aktuellen Thermostatmodus angezeigt
- Saubere und einfache Verdrahtung mit Uponor Base X-60, X-80, X-23 und Flexiboard X-24, X-25, X-26, X-27
- Optional: Fernfühler (separat 1047459)
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C
- Schutzklasse: IP 20

### Ausschreibungstexte Uponor Base Prog. Raumfühler T-26 dig. prog.

#### Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

#### Anwendung

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

#### Zertifikat

- CE

## Uponor Base Prog. Raumföhler T-26 dig. prog. 230V RAL9010 1058425

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)