

Uponor Uni Pipe PLUS weiß 25x2,5 50m

1059581

- Ring



Ausschreibungstexte Uponor Uni Pipe PLUS weiß

Spezifikation

Uponor Uni Pipe PLUS

- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor Uni Pipe PLUS weiß 25x2,5 50m

1059581



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598121294 |
| Item no GF | 35001059581 |
| Item no GTIN | 04021598121294 |
| Item no LVI | 1720142 |
| Item no NOBB | 48167276 |
| Item no NRF | 5072094 |
| Item no RSK | 2004925 |
| Item no VVS | 087480325 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 25 |
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,244 |
| Breite der Artikeleinheit | 25 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|---------------------|-----|
| Länge | 50 |
| Außendurchmesser_do | 25 |
| Wandstärke_s | 2,5 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905412167 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905412174 |
| Verpackungshöhe PL1 | 130 |
| Verpackungshöhe PL4 | 2000 |
| Verpackungslänge PL1 | 1140 |
| Verpackungslänge PL4 | 1140 |
| Verpackungsmenge PL1 | 50 |
| Verpackungsmenge PL4 | 700 |

| | |
|------------------------|----------|
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,168948 |
| Verpackungsband PL4 | 2,5992 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 14,316 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 210,424 |
| Verpackungsbreite PL1 | 1140 |
| Verpackungsbreite PL4 | 1140 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de