

Uponor Vario PLUS Dämmset

1063207

- Dämmdicke 19 mm, 0,038 W/mK
- Länge 665 mm
- Brandklasse BLs3d0 (DIN EN 13501-1)



Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Dämmset

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstreguliertventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahme für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung

- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Dämmset

1063207



Product code

Item no EAN	4021598124400
Item no GF	35001063207
Item no GTIN	04021598124400
Item no RSK	2419859
Item no VVS	087604200

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	55
Länge der Artikeleinheit	655
Gewicht der Artikeleinheit	0,32
Breite der Artikeleinheit	190
Item_UOM	Set

Packaging

Verpackung GTIN PL3	06414905450404
Verpackungshöhe PL3	200
Verpackungslänge PL3	800
Verpackungsmenge PL3	1
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsband PL3	0,128
Verpackungsgewicht PL3	0,323
Verpackungsbreite PL3	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de