

Uponor Smatrix Move Vorl./Rücklauffühler S-152 3m

1071661

- Misst Vorlauftemperatur (optional Rücklauftemperatur)
- Widerstand: NTC 10 kOhm / 25 °C
- Länge: 3 m
- Schutzklasse: IP 68



Ausschreibungstexte Uponor Smatrix Move Vorl./Rücklauffühler S-152

Spezifikation

- Schaltzeiten für Komfort- und Ecomodus programmierbar
- Echtzeitanzeige von Statusinformationen im Display
- Pumpenlogik frei einstellbar oder in Kombination mit einer Uponor Raumtemperaturregelung
- Mehrere Regelungsmodi wählbar
- Optionale Feuchteüberwachung

Anwendung

- Vorlauftemperaturregelung

Zertifikat

- CE

Uponor Smatrix Move Vorl./Rücklauffühler S-152 3m

1071661



Product code

Item no EAN	4021598130739
Item no GF	35001071661
Item no GTIN	04021598130739
Item no LVI	2024510
Item no NRF	8361213
Item no RSK	5398316
Item no VVS	466255030

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,065
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	60
Z-Messung h	30
Z-Messung m	60

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905630028
Verpackung GTIN PL3	06414905630103
Verpackung GTIN PL4	06414905630295
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL3	300
Verpackungshöhe PL4	1500
Verpackungslänge PL1	65
Verpackungslänge PL3	400
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	63
Verpackungsmenge PL4	1512
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0001365
Verpackungsband PL3	0,036
Verpackungsband PL4	1,44
Verpackungsgewicht PL1	0,067
Verpackungsgewicht PL3	4,97
Verpackungsgewicht PL4	144,28
Verpackungsbreite PL1	60
Verpackungsbreite PL3	300
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de