

Uponor Fluvia Pumpengruppe MPG-10-B-W

1078307

- Vormontierte Pumpengruppe
- Sekundäranschluss G1 (MT)
- Kugelhahn + Regulierventil primär
- Für den Einbau links oder rechts vom Verteiler
- Kann direkt an den Vario-Verteiler angeschlossen werden
- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 60 °C
- Entlüftungsventil
- 3-Wege Mischventil ohne Mischermotor

Ausschreibungstexte Uponor Fluvia Pumpengruppe MPG-10-B-W

Spezifikation

- Vormontiert
- Pumpengruppen Fluvia Move mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kann mit Halterungen links oder rechts an der Anlage installiert werden

Anwendung

- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 55 - 60 °C

Uponor Fluvia Pumpengruppe MPG-10-B-W

1078307

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de