

## Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM 4xG3/4 Euro

1085946

- mit Durchflussmesser und Eurokonus-Gewinde



### Ausschreibungstexte Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM

#### Spezifikation

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM 4xG3/4 Euro

1085946



### Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1
Zylindrisches_Gewinde_G1	3/4
LÄNGE_L	325
Länge (l1)	85
Z-Messung b	50
Z-Messung b1	225
Z-Messung h	83
Z-Messung h1	34
Z-Messung h2	49
Z-Messung k	162
Z-Messung k1	312
Z-Messung m	353

### Product code

Item no EAN	4021598133754
Item no GF	35001085946
Item no GTIN	04021598133754

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	85
Länge der Artikeleinheit	162
Gewicht der Artikeleinheit	1,7
Breite der Artikeleinheit	180
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905471096
Verpackung GTIN PL4	06414900329392
Verpackungshöhe PL1	149
Verpackungshöhe PL4	930

Verpackungslänge PL1	334
Verpackungslänge PL4	800
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	90
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,009156944
Verpackungsband PL4	0,8928
Verpackungsgewicht PL1	2,05
Verpackungsgewicht PL4	209,5
Verpackungsbreite PL1	184
Verpackungsbreite PL4	1200

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)