Uponor Vario M Sicherheitsbügel Set 3x2

1085959

- 2x Sicherheitsbügel, klein
- 2x Sicherheitsbügel, mittel
- 2x Sicherheitsbügel, groß



Ausschreibungstexte Uponor Vario M Sicherheitsbügel Set Spezifikation

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperren
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario M Sicherheitsbügel Set 3x2

1085959



Technische Daten

Maßeinheit Set

Packaging Quantity PL1

1

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 上

Uponor GmbH

Industriestraße 56 97437, Hassfurt Germany

T +4932221090866

E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de