


Uponor Smatrix Base RT-Feuchtefühler style T-149 Bus black D+ RH

1087814

- Misst und zeigt die empfundene Raumtemperatur sowie relative Luftfeuchtigkeit an
- Schutzklasse: IP 30
- Farbe: Schwarz
- Funktionen:
 - Betriebsanzeige Heizen oder Kühlen
 - Erfassung der Raumluftfeuchte und Einstellung eines Maximalwertes
 - Anzeige Absenkfunktion
 - Änderung Absenkttemperatur
 - Kühlen erlaubt (Raum für Raum)
 - Auswahl Temperaturanzeige Celsius / Fahrenheit
 - Auswahl Regelfunktionen: Raumtemperatur (RT), mit Bodenfühler max./min. (RFT), Fernfühler (RS), Funk-Außenfühler (RO)
 - Sollwertbereich: +5 °C ... +35 °C
 - Temperaturkalibrierung
 - Anschlussmöglichkeit für einen Boden- / Fern- oder Außenfühler
- Bestehend aus:
 - Uponor Smatrix Base Raumfühler D+RH Style T - 149 Bus
 - Befestigungsmaterial



Ausschreibungstexte Uponor Smatrix Base RT-Feuchtefühler style T-149 Bus black D+ RH

Spezifikation

- Bis zu 4 Regelmodule in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektronische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Controller
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Integrierte Feuchteüberwachung
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen (reihe / parallel)
- 4 - Draht Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: Serieller RS485 Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Aktor: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Anwendung


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Zertifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base RT-Feuchtefühler style T-149 Bus black D+ RH

1087814



Product code

Item no EAN	4021598149816
Item no GF	35001087814
Item no GTIN	04021598149816
Item no LVI	2025244
Item no NOBB	51974372
Item no NRF	8361252
Item no RSK	2987814
Item no VVS	466253061

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	10
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,057
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	80
Z-Messung h	10
Z-Messung m	80

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905285471
Verpackung GTIN PL3	06414900617727
Verpackung GTIN PL4	06414900617734
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungshöhe PL3	200
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL3	400

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL3	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP_C
Verpackungsmaterial (kurz) PL3	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	90
Verpackungsmenge PL4	2880
Verpackungstyp PL1	BASE_BOX
Verpackungstyp PL3	BOX
Verpackungstyp PL4	PALLET
Verpackungsvolumen PL1	0,00018
Verpackungsband PL3	0,024
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,083
Verpackungsgewicht PL3	7,890
Verpackungsgewicht PL4	264,98
Verpackungsbreite PL1	90
Verpackungsbreite PL3	300
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com