Uponor Vario S Verteiler LS 9x3/4 Euro

1088052

- Vorlauf mit Absperrventilen
- Rücklauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren



Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

Spezifikation

- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G ¾" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler LS 9x3/4 Euro

1088052



Technische Daten

Maßeinheit	St.
Item no VVS	046230009
Item no LVI	2022172
Länge (l)	560 mm
Länge (l1)	87 mm
Länge (l2)	73 mm
z-Maß k	485 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b1	215 mm
z-Maß h	75 mm
z-Maß h1	30 mm
z-Maß h2	50 mm
z-Maß k1	336 mm
z-Maß w	357 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	72

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de