

## Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-27 8x 230V

### 1089088

- Regelmodul für max. 8 Raumfühler 230 V und max. 12 Uponor Stellantriebe 230 V
- Drehwahlschalter für Zuordnung der Antriebe
- Pumpenrelais 2 A
- Überlastschutz
- Betriebsanzeige mit Diode
- Leistung: 10 VA
- Schutzklasse: IP 40
- Ohne Anschlußkabel

Bestehend aus:

- X-27 Regelmodul
- Befestigungsmaterial

## Ausschreibungstexte Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-27

### Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

### Anwendung

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

### Zertifikat

- CE

## Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-27 8x 230V 1089088

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)