


Uponor Vario S Verteiler DFC 10x3/4 Euro

1093595

- Vorlauf mit Durchflussmessern zur Anzeige und Absperrung
- Rücklauf mit dynamischen Mengenregulierventilen und Bauschutzkappen
- 2 Füll- und Entleerungsventile enthalten
- Max. Betriebsdruck: 6 bar bei 60 ° C
- Mengenregulierung am Rücklaufventil: 30 - 300 kg / h
- Kompatibilität zu den Stellantrieben 230V und 24V



Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler DFC

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler DFC 10x3/4 Euro

1093595



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1
Zylindrisches_Gewinde_G1	3/4
LÄNGE_L	610
Länge (l1)	87
Länge (l2)	73
Z-Messung b	50
Z-Messung b1	215
Z-Messung h	75
Z-Messung h1	30
Z-Messung h2	50
Z-Messung k	535
Z-Messung k1	336
Z-Messung m	357

Status

Item Available From date	2024-10-31
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414905230594
Item no GTIN	06414905230594

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	357
Länge der Artikeleinheit	610
Gewicht der Artikeleinheit	6,3
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905270439
Verpackung GTIN PL4	06414905278039

Verpackungshöhe PL1	370
Verpackungshöhe PL4	1150
Verpackungslänge PL1	610
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	48
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0169275
Verpackungsband PL4	1,104
Verpackungsgewicht PL1	6,363
Verpackungsgewicht PL4	330,424
Verpackungsbreite PL1	75
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de