



Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6 EU 50x4,6-48,3

1094016

- Kupplung für PE-Xa 6 bar Rohr auf Stahlrohr



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung



- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6 EU 50x4,6-48,3

1094016



Product code

Item no EAN	6414905231744
Item no GF	35001094016
Item no GTIN	06414905231744

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	72
Länge der Artikeleinheit	84
Gewicht der Artikeleinheit	0,7
Breite der Artikeleinheit	84
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	84
Länge (l1)	36
Wandstärke_s	4,15
Z-Messung d	48,3

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905278336
Verpackungshöhe PL1	75
Verpackungslänge PL1	85
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000541875
Verpackungsgewicht PL1	0,71
Verpackungsbreite PL1	85

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

cher.com

gfs