



GF Uponor Ecoflex Anschweißkupplung EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021

- Kupplung für PE-Xa 6 bar Rohr auf Stahlrohr



Ausschreibungstexte GF Uponor Ecoflex Anschweißkupplung

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung



- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

GF Uponor Ecoflex Anschweißkupplung EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021



Product code

Item no EAN	6414905231799
Item no GF	35001094021
Item no GTIN	06414905231799

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	163
Länge der Artikeleinheit	119
Gewicht der Artikeleinheit	4,4
Breite der Artikeleinheit	180
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	119
Länge (l1)	69
Wandstärke_s	5
Z-Messung d	114,3

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905278381
Verpackungshöhe PL1	165
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,003564
Verpackungsgewicht PL1	4,41
Verpackungsbreite PL1	180

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

cher.com

gfs