


## Uponor RS Adapter S-Press PLUS 32-RS2

1095820

- Passend zu allen RS 2 Basisteilen



### Ausschreibungstexte Uponor RS Adapter S-Press PLUS

#### Spezifikation

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor RS Adapter S-Press PLUS 32-RS2

1095820



### Technische Daten

Item no EAN	6414905480135
Item no GTIN	06414905480135
Item no VVS	045450332
RSK no.	1899576
Item no NRF	5071229
Item no LVI	1720819
Maßeinheit	St.
Länge (l)	75 mm
Länge (l1)	20 mm
Länge (l2)	28 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	378
Packaging GTIN PL1	06414905481620
Packaging GTIN PL4	0641490555598
Item Unit Height	70 mm
Item Unit Weight	0,3844 mm
Item Unit Width	70 mm

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)