

Uponor Ecoflex Supra PLUS Set 25+32/68

1120124

- Reglereinheit für Supra PLUS Rohr
- Für max. 150 m Frostschutzkabel
- Inkl. 10 m Sensorkabel
- Inkl. 2 Gummi-Endkappen
- Inkl. Kabelset S1: Kabelanschluss, Endabschluss und Kabellängsverbindung



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Supra PLUS Set

Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: selbstregulierendes Frostschutzkabel, Nennleistung 10 W/m bei 5 °C, max. Heizkreislänge 150 m bei 16 A
- Leerrohr: PE-Rohr, zum Einschleiben des Sensorkabels (zur Messung der Umgebungstemperatur)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Anwendung

- Für die Erdverlegung, zum frostsicheren Transport von Trinkwasser kalt oder Druckabwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Zertifikat

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Supra PLUS Set 25+32/68

1120124



Product code

Item no EAN	6414905633197
Item no GF	35001120124
Item no GTIN	06414905633197
Item no LVI	1844026
Item no NRF	8360723
Item no RSK	2407841
Item no VVS	070699832

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	140
Länge der Artikeleinheit	280
Gewicht der Artikeleinheit	0,8590
Breite der Artikeleinheit	180
Item_UOM	Set

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905641086
Verpackungshöhe PL1	188
Verpackungslänge PL1	277
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,009321604
Verpackungsgewicht PL1	0,999
Verpackungsbreite PL1	179

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

E.Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de