

Uponor Fluvia Pumpe IMP NMT mini 15/70-130

1134170

- Für Pumpengruppen: Push 23, MPG und KRS 6



Ausschreibungstexte Uponor Fluvia Pumpe IMP NMT mini

Spezifikation

- Vormontiert
- Pumpengruppen Fluvia Move mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kann mit Halterungen links oder rechts an der Anlage installiert werden

Anwendung

- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 55 - 60 °C

Uponor Fluvia Pumpe IMP NMT mini 15/70-130

1134170



Product code

Item no EAN	6414900480000
Item no GTIN	06414900480000
Item no NRF	8362677

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	128
Länge der Artikeleinheit	130
Gewicht der Artikeleinheit	1,8
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900480017
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,004
Verpackungsgewicht PL1	2
Verpackungsbreite PL1	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de