

GF Uponor S-Press tee reducer 40-32-32

1137421



Ausschreibungstexte GF Uponor S-Press tee reducer

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor S-Press tee reducer 40-32-32

1137421



Product code

Item no EAN	6414900309899
Item no GF	35001137421
Item no GTIN	06414900309899
Item no LVI	1720948
Item no NRF	1627565

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	42.1
Länge der Artikeleinheit	119
Gewicht der Artikeleinheit	0,48
Breite der Artikeleinheit	79
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	64,5
Länge (I2)	58
Länge (I3)	54,5
z1	26,9
Z2	29,7
Z3	26,9

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900624534
Verpackung GTIN PL4	06414900624541
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	678
Verpackungslänge PL1	135
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP_C

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	390
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001045
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	0,52
Verpackungsgewicht PL4	227,8
Verpackungsbreite PL1	87
Verpackungsbreite PL4	800

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com