

GF Uponor S-Press tee reducer 50-25-50

1137426



Ausschreibungstexte GF Uponor S-Press tee reducer

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor S-Press tee reducer 50-25-50

1137426



Product code

Item no EAN	6414900309929
Item no GF	35001137426
Item no GTIN	06414900309929
Item no NRF	1627567

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	52.1
Länge der Artikeleinheit	122
Gewicht der Artikeleinheit	0,623
Breite der Artikeleinheit	89
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	61
Länge (I2)	63
Länge (I3)	61
z1	23,4
Z2	34,7
Z3	23,4

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900624572
Verpackung GTIN PL4	06414900624589
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	678
Verpackungslänge PL1	135
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL4	390
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001045
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	0,663
Verpackungsgewicht PL4	283,57
Verpackungsbreite PL1	87
Verpackungsbreite PL4	800

Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com