

GF Uponor S-Press tee reducer 50-20-50

1137434



Ausschreibungstexte GF Uponor S-Press tee reducer

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor S-Press tee reducer 50-20-50

1137434



Product code

Item no EAN	6414900310000
Item no GF	35001137434
Item no GTIN	06414900310000

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	52.1
Länge der Artikeleinheit	122
Gewicht der Artikeleinheit	0,606
Breite der Artikeleinheit	82
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	61
Länge (I2)	56,5
Länge (I3)	61
z1	23,4
Z2	35,2
Z3	23,4

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900624787
Verpackung GTIN PL4	06414900624794
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	678
Verpackungslänge PL1	135
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	390

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001045
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	0,646
Verpackungsgewicht PL4	276,94
Verpackungsbreite PL1	87
Verpackungsbreite PL4	800

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E kundenservice.de.bfs@georgfischer.com