


Uponor Vario S Verteiler LS 13xG3/4 Euro - G1

1140874

- Vorlauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren
- Rücklauf mit Absperrventilen



Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler LS 13xG3/4 Euro - G1

1140874



Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900440813
Item no GTIN	06414900440813
Item no VVS	046230113

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	760
Gewicht der Artikeleinheit	7,4
Breite der Artikeleinheit	235
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	764
Länge (l2)	87
Z-Messung b	50
Z-Messung b1	217
Z-Messung h	73
Z-Messung h1	30
Z-Messung h2	50
Z-Messung k	685
Z-Messung k1	336
Z-Messung m	357

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900500982
Verpackung GTIN PL4	06414900323093
Verpackungshöhe PL1	47
Verpackungshöhe PL4	996

Verpackungslänge PL1	967
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	36
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,014452782
Verpackungsband PL4	0,95616
Verpackungsgewicht PL1	7,7
Verpackungsgewicht PL4	302
Verpackungsbreite PL1	318
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de