

GF Silenta 3A Bogen 15° 50mm

1146648

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Bogen 15°

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Bogen 15° 50mm

1146648



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652033464
Item no GF	4704105000121
Item no GTIN	08698652033464
Item no NOBB	60823813
Item no NRF	1486144
Item no RSK	2832113
Item no VVS	186725050

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	130
Länge der Artikeleinheit	77
Gewicht der Artikeleinheit	0,046
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900554978
Verpackung GTIN PL2	06414900565882
Verpackung GTIN PL4	06414900565899
Verpackungshöhe PL1	130
Verpackungshöhe PL2	400
Verpackungshöhe PL4	944
Verpackungslänge PL1	77
Verpackungslänge PL2	800
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	300

Verpackungsmenge PL4	1200
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0008008
Verpackungsband PL2	0,192
Verpackungsband PL4	0,90624
Verpackungsgewicht PL1	0,046
Verpackungsgewicht PL2	15,36
Verpackungsgewicht PL4	86,44
Verpackungsbreite PL1	80
Verpackungsbreite PL2	600
Verpackungsbreite PL4	800
Measurements	
Wandstärke_s	16
Z-Messung z	1,8

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de