

GF Silenta 3A Bogen 15° 75mm

1146653

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Bogen 15°

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Bogen 15° 75mm

1146653



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652033495
Item no GF	4704107500621
Item no GTIN	08698652033495
Item no NOBB	60823818
Item no NRF	1486149
Item no RSK	2832114
Item no VVS	186725075

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	140
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	0,14
Breite der Artikeleinheit	102
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900553919
Verpackung GTIN PL2	06414900565981
Verpackung GTIN PL4	06414900565998
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungshöhe PL2	400
Verpackungshöhe PL4	944
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL2	800
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	150

Verpackungsmenge PL4	600
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001428
Verpackungsband PL2	0,192
Verpackungsband PL4	0,90624
Verpackungsgewicht PL1	0,14
Verpackungsgewicht PL2	22,56
Verpackungsgewicht PL4	115,24
Verpackungsbreite PL1	102
Verpackungsbreite PL2	600
Verpackungsbreite PL4	800
Measurements	
Wandstärke_s	16
Z-Messung z	2,3

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de