

GF Silenta 3A Bogen 15° 160mm

1146665

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Bogen 15°

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Bogen 15° 160mm

1146665



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652118017
Item no GF	4704116001121
Item no GTIN	08698652118017
Item no NOBB	60823830
Item no NRF	1486161
Item no RSK	2832121
Item no VVS	186725160

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	223
Länge der Artikeleinheit	188
Gewicht der Artikeleinheit	0,98
Breite der Artikeleinheit	197
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900554213
Verpackung GTIN PL2	06414900566223
Verpackung GTIN PL4	06414900566230
Verpackungshöhe PL1	223
Verpackungshöhe PL2	400
Verpackungshöhe PL4	944
Verpackungslänge PL1	188
Verpackungslänge PL2	800
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20

Verpackungsmenge PL4	80
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,008259028
Verpackungsband PL2	0,192
Verpackungsband PL4	0,90624
Verpackungsgewicht PL1	0,98
Verpackungsgewicht PL2	21,16
Verpackungsgewicht PL4	109,64
Verpackungsbreite PL1	197
Verpackungsbreite PL2	600
Verpackungsbreite PL4	800
Measurements	
Wandstärke_s	16
Z-Messung z	4,9

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de