

## GF Silenta 3A Abzweig 45° 160-110mm

1146697

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



### Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Abzweig 45°

#### Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

#### Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

## GF Silenta 3A Abzweig 45° 160-110mm

1146697



### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652001210
Item no GF	4704216001121
Item no GTIN	08698652001210
Item no NOBB	60823861
Item no NRF	1486192
Item no RSK	2832027
Item no VVS	186733157

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	330
Länge der Artikeleinheit	185
Gewicht der Artikeleinheit	1,6
Breite der Artikeleinheit	310
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l2)	58
Wandstärke_s	16
Z-Messung d2	110
Z-Messung z	4,9

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900553131
Verpackung GTIN PL2	06414900566841
Verpackung GTIN PL4	06414900566858
Verpackungshöhe PL1	330
Verpackungshöhe PL2	400
Verpackungshöhe PL4	944

Verpackungslänge PL1	185
Verpackungslänge PL2	800
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	40
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0189255
Verpackungsband PL2	0,192
Verpackungsband PL4	0,90624
Verpackungsgewicht PL1	1,6
Verpackungsgewicht PL2	17,56
Verpackungsgewicht PL4	95,24
Verpackungsbreite PL1	310
Verpackungsbreite PL2	600
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)