


GF iFit Verteiler-Absperrarmatur LF 25/32-3/4"

1151310

- Temperatur: max. 90 °C
- Material: Rotguss bleifrei
- Anschluss: Innengewinde, iFIT



Ausschreibungstexte GF iFit Verteiler-Absperrarmatur LF

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit Verteiler-Absperrarmatur LF 25/32-3/4"

1151310



Product code

Item no EAN	7613263115690
Item no GF	762102229
Item no GTIN	07613263115690

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	97
Länge der Artikeleinheit	93
Gewicht der Artikeleinheit	0,44
Breite der Artikeleinheit	51
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l2)	52
Z-Messung d2	3/4
Z Measurement d3	3/4
Z Measurement d3	3/4
Z Measurement d4	53
Z-Messung h	82
z1	23

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900133784
Verpackungshöhe PL2	61
Verpackungslänge PL2	122
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,001220488
Verpackungsgewicht PL2	0,61
Verpackungsbreite PL2	164

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de