


GF Instaflex Distanzplatte flach dry lined walls L313

1151712

- Mit Lochkreis 40 und Gewinde M6
- Aus dem INSTAFLEX Sortiment



Ausschreibungstexte GF Instaflex Distanzplatte flach dry lined walls

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Distanzplatte flach dry lined walls L313

1151712



Product code

Item no EAN	7611205830922
Item no GF	760855133
Item no GTIN	07611205830922

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	18
Länge der Artikeleinheit	313
Gewicht der Artikeleinheit	0,292
Breite der Artikeleinheit	51
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	310
Länge (I2)	153
Länge (I3)	250
Z-Messung h1	21

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900050128
Verpackungshöhe PL1	18
Verpackungslänge PL1	313
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungsvolumen PL1	0,000287334
Verpackungsgewicht PL1	0,292
Verpackungsbreite PL1	51

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com/de-de