



GF Instaflex Einzelrohrauslass FT flange 16-1/2" 44

1151761

- Schraube 760 856 040, selbstschneidende Gewindeschraube M6 x 16
- * Für GIS-Wandmontage



Ausschreibungstexte GF Instaflex Einzelrohrauslass FT flange

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Einzelrohrauslass FT flange 16-1/2" 44

1151761



Product code

Item no EAN	7611205905934
Item no GF	760857007
Item no GTIN	07611205905934

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	44
Länge der Artikeleinheit	78.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,18
Breite der Artikeleinheit	52
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900127738
Verpackung GTIN PL2	06414900127745
Verpackung GTIN PL4	06414900127752
Verpackungshöhe PL1	81
Verpackungshöhe PL2	109
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	240
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	2160
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00318816
Verpackungsband PL2	0,00558298

Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	1,81
Verpackungsgewicht PL2	3,72
Verpackungsgewicht PL4	426,76
Verpackungsbreite PL1	164
Verpackungsbreite PL2	197
Verpackungsbreite PL4	800
Measurements	
Z-Messung h1	22
Z	28

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de