



GF Instaflex Einzelrohrauslass FT flange 20-1/2" 44

1151765

- Schraube 760 856 040, selbstschneidende Gewindeschraube M6 x 16
- * Für GIS-Wandmontage



Ausschreibungstexte GF Instaflex Einzelrohrauslass FT flange

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Einzelrohrauslass FT flange 20-1/2" 44

1151765



Product code

Item no EAN	7611205905996
Item no GF	760857011
Item no GTIN	07611205905996

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	49
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,213
Breite der Artikeleinheit	41
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900127677
Verpackung GTIN PL2	06414900127684
Verpackung GTIN PL4	06414900127691
Verpackungshöhe PL1	82
Verpackungshöhe PL2	102
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	231
Verpackungslänge PL2	269
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	1440
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,003712632
Verpackungsband PL2	0,005460162

Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	2,14
Verpackungsgewicht PL2	4,38
Verpackungsgewicht PL4	340,36
Verpackungsbreite PL1	196
Verpackungsbreite PL2	199
Verpackungsbreite PL4	800
Measurements	
Z-Messung h1	25
Z	28

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de