

GF Instaflex Rohrauslass einfach 90deg FT d16-1/2"

1151852

- Werkstoff: Messing (bleiarm), Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuß, Dosenbogen, Klemmverschraubung



Ausschreibungstexte GF Instaflex Rohrauslass einfach 90deg FT

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Rohrauslass einfach 90deg FT d16-1/2"

1151852



Product code

Item no EAN	7611205907877
Item no GF	760857187
Item no GTIN	07611205907877

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,11
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	109
Länge (I2)	41
Länge (I3)	10
Z-Messung d2	25
z1	37
Z2	50
Z3	21

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455060
Verpackung GTIN PL2	06414900455077
Verpackungshöhe PL1	191
Verpackungshöhe PL2	191
Verpackungslänge PL1	242
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00808885
Verpackungsband PL2	0,00808885
Verpackungsgewicht PL1	0,12
Verpackungsgewicht PL2	1,3
Verpackungsbreite PL1	175
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de