


GF INSTAFLEX Rohrauslass einfach 90deg FT d16-1/2"

1151852

Werkstoff: Messing (bleiarm), Kunststoff

Anschluss: Innengewinde

Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuß, Dosenbogen, Klemmverschraubung



Ausschreibungstexte GF INSTAFLEX Rohrauslass einfach 90deg FT

Spezifikation


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF INSTAFLEX Rohrauslass einfach 90deg FT d16-1/2"

1151852



Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de