



GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg 25-16 25

1152202



Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg 25-16 25

1152202



Measurements

Inner_diameter_di	25
Länge (I2)	32
Länge (I3)	32
Z-Messung d2	16
z1	14
Z2	17
Z3	14

Product code

Item no EAN	7611205819682
Item no GF	761066917
Item no GTIN	07611205819682
Item no RSK	1874834

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,025
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900065375
Verpackungshöhe PL1	42
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000882
Verpackungsgewicht PL1	0,26
Verpackungsbreite PL1	300

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de