



GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg 25-20 25

1152203



Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg 25-20 25

1152203



Measurements

Inner_diameter_di	25
Länge (I2)	32
Länge (I3)	32
Z-Messung d2	20
z1	14
Z2	17
Z3	14

Product code

Item no EAN	7611205819699
Item no GF	761066918
Item no GTIN	07611205819699
Item no RSK	1874835

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	35
Länge der Artikeleinheit	65
Gewicht der Artikeleinheit	0,025
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132909
Verpackung GTIN PL4	06414900132916
Verpackungshöhe PL1	87
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	181
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	3600

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,002173086
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,26
Verpackungsgewicht PL4	103,8
Verpackungsbreite PL1	138
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de