

GF Instaflex Winkelstück 90deg Electro Fusion d50



1152308

Werkstoff: PB

Zulassungen: für Heiß- und Kaltwasser

Betriebsdruck: 16 bar

Keine Elastomerbestandteile enthalten



Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 90deg Electro Fusion

Spezifikation


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex Winkelstück 90deg Electro Fusion d50

1152308



Product code

Item no EAN	7611205823689
Item no GF	761069219
Item no GTIN	07611205823689
Item no LVI	2075278
Item no RSK	1874641

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	79
Länge der Artikeleinheit	151
Gewicht der Artikeleinheit	0,206
Breite der Artikeleinheit	115
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	78
Z	29

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900130806
Verpackung GTIN PL2	06414900130813
Verpackung GTIN PL4	06414900130820
Verpackungshöhe PL1	79
Verpackungshöhe PL2	280
Verpackungshöhe PL4	930
Verpackungslänge PL1	151
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	540

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001371835
Verpackungsband PL2	0,03024
Verpackungsband PL4	0,8928
Verpackungsgewicht PL1	0,21
Verpackungsgewicht PL2	4,55
Verpackungsgewicht PL4	143
Verpackungsbreite PL1	115
Verpackungsbreite PL2	270
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de