



GF Instaflex Winkelstück 90deg Electro Fusion d63

1152309

- Werkstoff: PB
- Zulassungen: für Heiß- und Kaltwasser
- Betriebsdruck: 16 bar
- Keine Elastomerbestandteile enthalten



Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 90deg Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Winkelstück 90deg Electro Fusion d63

1152309



Product code

Item no EAN	7611205820435
Item no GF	761069220
Item no GTIN	07611205820435
Item no LVI	2075279
Item no RSK	1874642

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	94
Länge der Artikeleinheit	177
Gewicht der Artikeleinheit	0,328
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	86
Z	36

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900189620
Verpackung GTIN PL2	06414900189637
Verpackung GTIN PL4	06414900189644
Verpackungshöhe PL1	94
Verpackungshöhe PL2	280
Verpackungshöhe PL4	930
Verpackungslänge PL1	177
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	270

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00199656
Verpackungsband PL2	0,03024
Verpackungsband PL4	0,8928
Verpackungsgewicht PL1	0,38
Verpackungsgewicht PL2	4,15
Verpackungsgewicht PL4	112
Verpackungsbreite PL1	120
Verpackungsbreite PL2	270
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de