

## GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg Electro Fusion 32-20 32

1152337



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg Electro Fusion

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg Electro Fusion 32-20 32

1152337



### Measurements

Inner_diameter_di	32
Länge (I2)	58
Länge (I3)	60
Z-Messung d2	20
z1	18
Z2	18
Z3	18

### Product code

Item no EAN	7611205820824
Item no GF	761069253
Item no GTIN	07611205820824
Item no LVI	2075386
Item no RSK	1874686

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	54
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	0,088
Breite der Artikeleinheit	87
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900188852
Verpackung GTIN PL2	06414900188869
Verpackung GTIN PL4	06414900188876
Verpackungshöhe PL1	54
Verpackungshöhe PL2	310
Verpackungshöhe PL4	970
Verpackungslänge PL1	150

Verpackungslänge PL2	408
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	25
Verpackungsmenge PL4	900
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0007047
Verpackungsband PL2	0,04022064
Verpackungsband PL4	0,9312
Verpackungsgewicht PL1	0,096
Verpackungsgewicht PL2	2,5
Verpackungsgewicht PL4	128
Verpackungsbreite PL1	87
Verpackungsbreite PL2	318
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)