


GF Instaflex Ventil BTV 2 Electro Fusion d20

1152545

- Werkstoff: PB, Messing, Rotguss
- Messing: UBA-konform
- Dichtring: EPDM, zugelassen für Heiß- und Kaltwasser
- Anschluss: Elektroschweißung



Ausschreibungstexte GF Instaflex Ventil BTV 2 Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Ventil BTV 2 Electro Fusion d20

1152545



Product code

Item no EAN	7611205901547
Item no GF	761069647
Item no GTIN	07611205901547

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	130
Länge der Artikeleinheit	172
Gewicht der Artikeleinheit	0,425
Breite der Artikeleinheit	54
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	86
Z	47

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900128810
Verpackung GTIN PL2	06414900128827
Verpackung GTIN PL4	06414900128834
Verpackungshöhe PL1	95
Verpackungshöhe PL2	190
Verpackungshöhe PL4	1105
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungslänge PL2	290
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	6
Verpackungsmenge PL4	312
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0023275
Verpackungsband PL2	0,015428
Verpackungsband PL4	1,0608
Verpackungsgewicht PL1	0,428
Verpackungsgewicht PL2	2,725
Verpackungsgewicht PL4	166,7
Verpackungsbreite PL1	140
Verpackungsbreite PL2	280
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de