


GF Instaflex Ventil BTV 2 Electro Fusion d25

1152546

- Werkstoff: PB, Messing, Rotguss
- Messing: UBA-konform
- Dichtring: EPDM, zugelassen für Heiß- und Kaltwasser
- Anschluss: Elektroschweißung



Ausschreibungstexte GF Instaflex Ventil BTV 2 Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Ventil BTV 2 Electro Fusion d25

1152546



Product code

Item no EAN	7611205901561
Item no GF	761069648
Item no GTIN	07611205901561

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	130
Länge der Artikeleinheit	178
Gewicht der Artikeleinheit	0,427
Breite der Artikeleinheit	54
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	89
Z	47

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900128780
Verpackung GTIN PL2	06414900128797
Verpackung GTIN PL4	06414900128803
Verpackungshöhe PL1	107
Verpackungshöhe PL2	321
Verpackungshöhe PL4	860
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungslänge PL2	337
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	6
Verpackungsmenge PL4	312
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0032742
Verpackungsband PL2	0,024231648
Verpackungsband PL4	0,8256
Verpackungsgewicht PL1	0,487
Verpackungsgewicht PL2	2,735
Verpackungsgewicht PL4	155
Verpackungsbreite PL1	153
Verpackungsbreite PL2	224
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de