


GF Instaflex Ventil BTV 2 Electro Fusion d63

1152550

- Werkstoff: PB, Messing, Rotguss
- Messing: UBA-konform
- Dichtring: EPDM, zugelassen für Heiß- und Kaltwasser
- Anschluss: Elektroschweißung



Ausschreibungstexte GF Instaflex Ventil BTV 2 Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Ventil BTV 2 Electro Fusion d63

1152550



Product code

Item no EAN	7611205901646
Item no GF	761069652
Item no GTIN	07611205901646

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	207
Länge der Artikeleinheit	281
Gewicht der Artikeleinheit	1,851
Breite der Artikeleinheit	91
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	141
Z	90

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900128667
Verpackung GTIN PL2	06414900128674
Verpackung GTIN PL4	06414900128681
Verpackungshöhe PL1	210
Verpackungshöhe PL2	290
Verpackungshöhe PL4	900
Verpackungslänge PL1	285
Verpackungslänge PL2	290
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	2
Verpackungsmenge PL4	88
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00568575
Verpackungsband PL2	0,01682
Verpackungsband PL4	0,864
Verpackungsgewicht PL1	1,861
Verpackungsgewicht PL2	3,822
Verpackungsgewicht PL4	193,168
Verpackungsbreite PL1	95
Verpackungsbreite PL2	200
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de