


GF Instaflex Zylindrisches Gewinde FT 20x1/2"

1152600

- Elektroschweiß-Übergang mit Innengewinde
- Gewinde aus UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser



Ausschreibungstexte GF Instaflex Zylindrisches Gewinde FT

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Zylindrisches Gewinde FT 20x1/2"

1152600



Product code

Item no EAN	7611205902988
Item no GF	761069703
Item no GTIN	07611205902988

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	42
Länge der Artikeleinheit	91
Gewicht der Artikeleinheit	0,112
Breite der Artikeleinheit	41
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	91
Z	37

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900113632
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	93
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0003348
Verpackungsgewicht PL1	0,175
Verpackungsbreite PL1	60

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de