


## GF Instaflex Adapter MT 63x2"

1152616

- Elektroschweiß-Übergang mit Außengewinde
- Gewinde aus UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Adapter MT

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Adapter MT 63x2"

1152616



### Product code

Item no EAN	7611205903305
Item no GF	761069719
Item no GTIN	07611205903305

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	95.8
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	0,855
Breite der Artikeleinheit	88.7
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	150
Z	76

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900113793
Verpackungshöhe PL1	120
Verpackungslänge PL1	160
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002304
Verpackungsgewicht PL1	0,94
Verpackungsbreite PL1	120

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)