



GF Instaflex Ventil BTV 2 Socket Fusion 25

1152697

- Werkstoff: PB, Messing, Rotguss
- Messing: UBA-konform
- Anschluss: Muffenschweißung
- Dichtung: EPDM, zugelassen für heißes und kaltes Trinkwasser



Ausschreibungstexte GF Instaflex Ventil BTV 2 Socket Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Ventil BTV 2 Socket Fusion 25

1152697



Product code

Item no EAN	7611205901745
Item no GF	761070305
Item no GTIN	07611205901745

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	130
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,37
Breite der Artikeleinheit	54
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	40
Z	22

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900128544
Verpackung GTIN PL2	06414900128551
Verpackung GTIN PL4	06414900128568
Verpackungshöhe PL1	81
Verpackungshöhe PL2	243
Verpackungshöhe PL4	940
Verpackungslänge PL1	158
Verpackungslänge PL2	413
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	760
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001446174
Verpackungsband PL2	0,016759953
Verpackungsband PL4	0,9024
Verpackungsgewicht PL1	0,43
Verpackungsgewicht PL2	5,15
Verpackungsgewicht PL4	416,4
Verpackungsbreite PL1	113
Verpackungsbreite PL2	167
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de