

GF Primofit Ersatzpackung FKM, STL 1 1/2 44,5mm B

1156967

Ø gibt den Bereich des Außendurchmessers des Siederohrs an.

Abm. St bezieht sich auf die Anschlussgrößen, die mit den Ersatzpaketen kombiniert werden müssen.

* Standard-Klemmfitting Abm. 1/2 oder Ersatzpaket 775 967 961 verwenden

** Standard-Klemmfitting Abm. 1 oder Ersatzpaket 775 967 963 verwenden



Ausschreibungstexte GF Primofit Ersatzpackung FKM, STL

Spezifikation

- Hergestellt aus Weißherzguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Endlastfähigkeit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)

- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
- Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Ersatzpackung FKM, STL 1 1/2 44,5mm B

1156967



Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de